

906

DERIVADOR.Y DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDOR FI 4 SAL.



Código : **9060037**

Modelo : **FI-473**

Descripción

Distribuidores para TV terrestre y satélite que cubren las frecuencias hasta 2.400 MHz. Reparten a partes iguales toda la señal de entrada entre sus salidas. La respuesta de las salidas es plana. Disponibles en 2 y 4 salidas y diferentes valores de desacoplo entre salidas.

Aplicaciones

Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite con distribución en forma de estrella o para distribuir la señal de TV hasta los diferentes ramales con distribución en árbol o estrella. Los distribuidores con mayor desacoplo aíslan mejor las diferentes salidas, y evitan que los problemas en una zona afecten a otras zonas de la distribución.

Características

Bloqueo de tensión en las salidas. Chasis blindado de zamak y chapa metálica. Conectores F en la parte inferior para facilitar las conexiones. Dimensiones reducidas, puede ser instalado en una caja de 100x100 mm.

CODIGO		9060036	9060037	9060041	9060042
MODELO		FI-243	FI-473	FI-253	FI-483
Conexión		F hembra			
Salidas		2	4	2	4
Rango de frecuencias	MHz	5 - 2400			
Atenuación de distribución ①	5-13 MHz	5,0-5,0	10,0-10,0	5,0-5,0	14,0-9,5
	13-47 MHz	5,0-4,0	10,0-9,0	5,0-4,5	9,5-9,5
	47-862 MHz	4,0-4,0	9,0-9,0	4,5-4,0	9,5-8,0
	950-2150 MHz	4,0-5,5	9,0-10,5	4,0-4,0	8,0-10,5
	2510-2400 MHz	5,5-6,0	10,5-12,0	4,0-4,5	10,5-12,5
Planitud en banda	dB	±0,3			
Desacoplo ②	5-13 MHz	>20	>26	>9	>14
	13-47 MHz	>20	>26	>13	>14
	47-862 MHz	>19	>16	>13	>12
	950-2150 MHz	>19	>16	>15	>8
	2510-2400 MHz	>20	>14	>16	>6
Pérdidas de retorno	5-13 MHz	>14	>18	>13	-
	13-47 MHz	>14	>18	>14	>11
	47-862 MHz	>16	>12	>15	>11
	950-2150 MHz	>13	>17	>13	>11
	2510-2400 MHz	>19	>14	>16	>9
Unidades por embalaje		6			
Peso embalaje	Kg	0,45			
Dimensiones embalaje	mm	155 x 95 x 40			